

i 3 Modelli disponibili - Rilevamento Stazioni Temperature



WH-501

Fotocamera 7-inch Rilevamento Temperatura Frontale e Riconoscimento Facciale



WH-502

Fotocamera 5-inch Rilevamento Temperatura Frontale e Riconoscimento Facciale



WH-503

Fotocamera 5-inch Rilevamento Temperatura del Polso e Riconoscimento Facciale

Temperature range: 34°C- 42°C, Precisione : ± 0.3 °C;
Distanza Rilevamento Temperatura: 35 ~ 45cm;
Tempo Rilevamento Temperatura: $\leq 1s$
Allarme Acustico-Ottico con collegamento Termico

Temperature range: 34°C- 42°C, Precisione : ± 0.3 °C;
Distanza Rilevamento Temperatura: 35 ~ 45cm;
Tempo Rilevamento Temperatura: $\leq 1s$
Allarme Acustico-Ottico con collegamento Termico

Temperature range: 34°C- 42°C, Precisione : ± 0.3 °C;
Distanza Rilevamento Temperatura: 0 ~ 3cm;
Tempo Rilevamento Temperatura: $\leq 1s$
Allarme Acustico-Ottico con collegamento Termico

RILEVAMENTO DEL SOGGETO :

Rilevamento Massimo del Viso: ≤ 10 pixels
Minimi del Viso ≥ 150 pixels,
Percentuale di Precisione di acquisizione $\geq 99\%$,
Il Database Supporta 10,000 Volti, 50,000 records,
100,000 Archiviazioni di Riconoscimenti Facciali,
Led IR + Design doppia Luce a Led Bianco
Voice Radio, Reset, 2ch Alarm in/2ch output,
Wiegand interfaccia

RILEVAMENTO DEL SOGGETO :

Rilevamento Massimo del Viso: ≤ 10 pixels
Minimi del Viso ≥ 150 pixels,
Percentuale di Precisione di acquisizione: $\geq 99\%$,
Il Database Supporta 10,000 Volti, 50,000 records,
100,000 Archiviazioni di Riconoscimenti Facciali,
Led IR + Design doppia Luce a Led Bianco
Voice Radio, Reset, 2ch Alarm in/2ch output,
Wiegand interfaccia

RILEVAMENTO DEL SOGGETO :

Rilevamento Massimo del Viso: ≤ 10 pixels
Minimi del Viso ≥ 150 pixels,
Percentuale di Precisione di acquisizione $\geq 99\%$,
Il Database Supporta 10,000 Volti, 50,000 records,
100,000 Archiviazioni di Riconoscimenti Facciali,
Led IR + Design doppia Luce a Led Bianco
Voice Radio, Reset, 2ch Alarm in/2ch output,
Wiegand interfaccia